

Dämmung im Containerbau mit Isofekt®-Sprühschaum



Bei der Dämmung im Containerbau von Sondercontainer gibt es einiges zu beachten. **ISOFEKT®-Sprühschaum** hat den großen Vorteil, sich dem Untergrund lückenlos anzupassen.



Schwankende Temperaturen sorgen stets für einen Tauwasserausfall, welcher besonders bei Technikcontainer ein großes Problem darstellt. Nur 20 mm **ISOFEKT®-Sprühschaum** reichen in der Regel aus, diesem Problem ein Ende zu bereiten.

Die nebenstehende Abbildung zeigt das Trapezprofil einer Containerwand, welches wir mit etwa 40 mm **ISOFEKT®-Sprühschaum** gedämmt haben.



Zudem werden immer öfter ausrangierte Seecontainer zu Wohncontainer, Bürocontainer oder Lagercontainer umfunktioniert. Wenn diese dann innen ausgebaut werden sollen, bietet es sich an, unseren **ISOFEKT®-Gießschaum** zu verwenden. Damit wird der bauseits generierte Hohlraum zwischen Containeraußenwand und z. B. OSB-Platte lückenlos und hohlraumfrei verfüllt.

Wir freuen uns auf Ihren geschätzten Auftrag!

